



Model	CUBE II 600		CUBE II 1000		CUBE II 1500	
Délka (mm)	590		990		1490	
Hloubka (mm)	735		735		735	
Výška (mm)	1344		1344		1344	
Výstavní plocha (m2)	0,84		1,46		2,1	
Teplotní rozsah (°C)	+4/+8		+4/+8		+4/+8	
Elektrický příkon (W)	510	415	610	515	910	790
Energetická třída	E	E	F	E	G	F
Chladivo	R1234YF	R290	R1234YF	R290	R1234YF	R290
Spotřeba (kWh/24h)	6,6	6,4	10,5	7,17	14,72	12,8
Napětí (V/Hz)	230/50		230/50		230/50	
Váha (Kg)	143		207		264	

- Dvojitá vnější kalená skla
- Kalené skleněné police
- LED osvětlení výstavního prostoru
- Možnost volby dekoru čelního panelu
- Volba RAL provedení obvodových plechů
- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
- Automatické odtávání a odpařování
- Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
- Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
- Zadní posuvná dvířka
- Možnost dodání s pojezdovými kolečky
- Okolní podmínky +25°C/60% r.v.

