



Model	CUBE II 600		CUBE II 1000		CUBE II 1500	
Délka (mm)	590		990		1490	
Hloubka (mm)	735		735		735	
Výška (mm)	1344		1344		1344	
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,84		1,46		2,1	
Teplotní rozsah (°C)	+4/+8		+4/+8		+4/+8	
Elektrický příkon (W)	510	415	610	515	910	790
Energetická třída	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>F</b>
Chladivo	R1234YF	R290	R1234YF	R290	R1234YF	R290
Spotřeba (kWh/24h)	6,6	6,4	10,5	7,17	14,72	12,8
Napětí (V/Hz)	230/50		230/50		230/50	
Váha (Kg)	143		207		264	

- Dvojitá vnější kalená skla
- Kalené skleněné police
- LED osvětlení výstavního prostoru
- Možnost volby dekoru čelního panelu
- Volba RAL provedení obvodových plechů
- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
- Automatické odtávání a odpařování
- Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
- Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
- Zadní posuvná dvířka
- Možnost dodání s pojezdovými kolečky
- Okolní podmínky +25°C/60% r.v.

